

TM 108RD

Rebobinador Datador

O TM 108RD é um aparelho que rebobina filmes plásticos e de papel já impressos (etiquetas e rótulos), para imprimir informações variáveis pelo sistema Hot Stamping de impressão, como: data de fabricação, validade, lote, código de barras, tabela nutricional ou outras informações, mantendo a posição da impressão sempre no mesmo local desejado, através do sensor eletrônico.

Especificações Técnicas:

- **Tamanho da etiqueta:**
Larg. 25 mm a 150 mm
- **Precisão da impressão:**
+/- 1 mm
- **Controles:**
Painel Digital programável com:
 - Contador
 - Controle de tempo e temperatura
- **Rolo de etiquetas:**
Ø externo até 300 mm / Ø Interno 76 mm
- **Tensão:**
220V/60 Hz - Trifásico
- **Dimensões:**
- Alt.: 1400mm - Comp.: 800mm - Larg.: 500mm
- **Peso:**
30 Kg



Detalhe da
Impressão
Hot Stamping



TECNOLOGIA DE MÁQUINAS ESPECIAIS LTDA.
SOLUÇÕES EM FECHAMENTO E CODIFICAÇÃO DE EMBALAGENS

Aparelho desenvolvido especialmente para frigoríficos, abatedouro de aves, laticínios e pescados



Detalhe do Mordente



Pedal Pneumático



Pedal Elétrico(Opcional)

Rendimento de 2.000*

embalagens por hora com solda de:

- Mod. 520: 500 mm

- Mod. 620: 600 mm

* Rendimento varia conforme a espessura de embalagem

Fita Teflon Auto-Adesiva
13, 15 e 25 micras na largura desejada



Detalhe de Fita Teflon com guias laterais



Detalhe de Fita Teflon auto-adesiva, s/ adesivo

Seladora a quente, automática ou manual com acionamento pneumático

- Em aço inoxidável, isenta de pontos de acúmulo de resíduos
- Permite receber jato de água e produtos de higienização
- Comando elétrico/eletrônico com 4 programações:
 - Contagem de ciclo
 - Ajuste na velocidade do ciclo (a partir de 0,5 segundos)
 - Ajuste na temperatura de aplicação da solda
 - Tempo de solda
- Barramento de soldas com resistência tubular blindada
- Temperatura de até 250° C / Potência: 750watts
- Sistema de aquecimento contínuo, idêntico ao barramento de solda das embaladeiras multicabeçotes.
- Voltagem de 220 VAC / 60Hz + Terra
- Solda embalagens: Polietileno, Polipropileno, Polínylon, e outros
- Peso: Aproximadamente 20 Kg

Seladora blindada, proteção IP 54 para ambientes de alta umidade